



LOVDATA

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Halden kommune, Østfold

Dato	FOR-2023-12-14-2146
Ikrafttredelse	01.01.2024
Endrer	<u>FOR-2017-11-02-1763</u>
Gjelder for	Halden kommune, Østfold
Hjemmel	<u>FOR-2004-06-01-931-§15a-4, LOV-1981-03-13-6-§9</u>
Kunngjort	20.12.2023 kl. 16.20

Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre 14. desember 2023 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre at kommunes plikter som forurensningsmyndighet, jf. forurensningsforskriften § 15A-4, jf. § 15A-2, blir tilstrekkelig ivaretatt og oppfylt. Herunder å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann.

Den skal også sikre at fett ikke skaper problemer på det offentlige ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig/kommunens avløpsnett fra virksomhet.

§ 3. Definisjoner

- Påslipp:* Tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett.
- Avløpsnett:* Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus og andre bygninger med innlagt vann.
- Offentlig avløpsnett:* Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.
- Fettholdig vann:* Vann som inneholder animalsk og/eller vegetabilsk fett (fett fra tilbereding og behandling av mat).

- e. *Fettutskiller*: En innretning som tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett fra avløpsvannet. Den holder fettet tilbake mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.
- f. *Spillvannsledninger*: Ledninger som fører bort sanitært avløpsvann.

§ 4. Virksomheter som omfattes av forskriften

Forskriften gjelder for alle virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann til det offentlige. Både nyetablerte og eksisterende virksomheter omfattes.

Eksempler på virksomheter som omfattes er:

- Restauranter
- Kafeer
- Konditorier
- Bakerier
- Gatekjøkken
- Bensinstasjoner
- Kiosker
- Pizza- og hamburgerbarer
- Catering
- Ferdigmatprodusenter
- Kantiner
- Slakterier
- Matbutikker med ferskvaredisk og/eller grillavdeling
- Selskapslokaler m. kjøkken
- Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken.

Listen er ikke uttømmende.

§ 5. Hvem har ansvar for å overholde kravene i forskriften

Virksomheten er ansvarlig for at kravene i forskriften overholdes. Dersom virksomheten ikke overholder kravene, kan eieren av eiendommen bli holdt ansvarlig for brudd og eventuelle skader.

§ 6. Krav om søknad, installasjon og registrering av fettutskiller

Ingen kan sette i verk påslipp fra virksomhet uten at dette er i overensstemmelse med eventuelle vilkår gitt i denne forskriften, jf. forurensningsforskriften § 15A-3 første ledd.

Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett av animalsk og/eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller.

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt avløpsnett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Søknaden skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning og tegninger, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres samt avtale med godkjent firma for regelmessig tømning og rengjøring av fettavskilleren.

Alle arbeider ved installasjon av fettavskiller er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven.

Fettutskilleren skal være installert før virksomheten starter opp. Virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann når denne forskriften trer i kraft, skal installere fettutskiller innen ett år etter at forskriften har trådt i kraft.

Virksomheten skal registrere fettutskilleren hos kommunen. Ved registrering skal virksomheten bruke kommunens registreringsskjema og legge ved dokumentasjon som det stilles krav om i skjemaet. Registreringsskjema ligger på hjemmesiden til Halden kommune.

Når mengden fettholdig avløpsvann økes med mer enn 25 % av eksisterende påslipp, skal virksomheten innhente nytt dimensjoneringsgrunnlag for fettutskilleren. Dersom det er behov for å skifte ut den eksisterende fettutskilleren med en ny og større fettutskiller, skal virksomheten registrere den nye fettutskilleren. Kommunen kan uansett kreve at virksomheten innhenter nytt dimensjoneringsgrunnlag for fettutskilleren dersom det er behov for det.

§ 7. Krav til avløpsvannet som skal ledes til fettutskiller

Det er kun fettholdig avløpsvann av animalsk og/eller vegetabilsk opprinnelse som skal ledes til fettutskilleren.

Følgende skal ikke ledes til fettutskilleren:

- a. Spillvann/avløpsvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, overvann og kjølevann.
- b. Frityrfett eller andre større konsentrerte fettmengder. Dette skal samles opp og leveres til et godkjent mottak.
- c. Fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer
- d. Sedimenterbart materiale. Dette skal fjernes i et eget slamfang før fettutskilleren.
- e. Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc. skal ikke ledes til fettutskiller, men til egen separat oljeutskiller. Jf. kapittel 15.
- f. Fettholdig vann fra oppvaskmaskiner skal ledes inn til fettutskilleren. Oppvaskmaskiner som er beregnet på glass skal ledes utenom fettutskiller fordi avløpsvannet får en altfor høy temperatur og vil ta med uønsket fettholdig vann fra utskilleren og ut i ledningsnettet.

§ 8. Krav til utløpsvann fra fettutskilleren

Utløpsvannet fra fettutskilleren skal overholde følgende krav:

- a. Temperaturen ut fra fettutskilleren skal ikke overstige 30 °C,
- b. pH-verdien skal være innenfor 6-10 og
- c. Kjemisk oksygenforbruk skal ikke overstige 600 mg/l
- d. Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner.

Påslippskravene skal holdes til enhver tid, uavhengig av høy-, normal- eller lavproduksjon.

Kommunen kan ved enkeltvedtak bestemme at virksomheten skal ha andre påslippskrav.

Kommunen kan kreve at virksomheten tar ut prøver for analyse av avløpsvannet fra fettutskilleren.

§ 9. Dimensjonering og plassering

Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til gjeldende Norsk Standard (NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2) på registreringstidspunktet.

Fettutskilleren dimensjoneres ut ifra avløpsmengde og avløpsvannets beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende vannføring. Dimensjonering og installasjon skal utføres av foretak som innehar de nødvendige faglige kvalifikasjonene for å utføre arbeidet. Kommunen kan kreve at det fremlegges dokumentasjon for foretakets kvalifikasjoner.

Fettutskilleren plasseres på spillvannsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig. Rom med høy temperatur skal unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere temperatur på utløpsvannet. Den skal også plasseres frostfritt.

For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres på urent område i virksomheten.

Dersom virksomheten har sluk som ledes til en fettutskiller, skal sluket utstyres med vannlås og sil/rist.

Fettutskilleren skal ha enkel atkomst for tømning og vedlikehold. Den skal ha en prøvetakingskum.

§ 10. Drift, vedlikehold og kontroll

Fettutskilleren skal tømmes minimum 2 ganger per år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve at fettutskilleren skal tømmes oftere.

Regelmessig tømning og rengjøring er avgjørende for at fettavskilleren skal fungere optimalt. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. En tømmehyppighet på 4–12 ganger pr. år vil være normalt.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømning.

Fettutskilleren skal tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk, etter hver tømning. Samtidig skal alle overflater ettersees og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv. Etter kontrollen skal den fylles med rent vann.

§ 11. Tømmeavtale

Virksomheten skal inngå en tømmeavtale med et godkjent firma for regelmessig tømning av fettavskilleren. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale.

Tømmeavtalen skal gjøre rede for hvor ofte fettutskilleren skal tømmes og kontrolleres. Den skal være signert av både tømmefirmaet og virksomheten.

Kopi av tømmeavtalen skal sendes til kommunen. Ved endringer i tømmeavtalen, skal kopi av den nye avtalen sendes til kommunen.

§ 12. Rapportering av tømning

Tømmefirmaet skal rapportere inn tømning av utskilleren etter hver tømning via Operatørportalen til Halden kommune.

§ 13. Adkomst og tilsyn med fettutskilleren

Kommunen, tømmefirmaet og andre som har avtalt arbeid i fettavskilleren skal sikres fri adkomst for kontroll, tømning og prøvetaking.

Halden kommune kan komme uanmeldt, for å utføre tilsyn på fettutskilleren, og påse at den fungerer som den skal etter kravene i forskriften.

§ 14. Opphør og endring av virksomheten

Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller overdras ny eier, skal virksomheten melde fra om dette til kommunen. Virksomheten plikter å sørge for at kommunen til enhver tid har korrekt informasjon. Den ansvarlige for virksomheten skal informere nye eiere om registreringsplikten for fettutskillere.

Når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er til stede på grunn av endringer, skal fettutskilleren fjernes eller kobles fra, slik at avløpsvannet føres direkte til det offentlige avløpsnettet.

§ 15. Varsling

Virksomheten skal varsle kommunen dersom det oppstår akutte påslipp av fett eller andre unormale påslipp av avløpsvann til det offentlige avløpsnettet. Det skal gis opplysninger om hvor påslippet har skjedd.

§ 16. Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om tømning minimum 2 ganger per år.

Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene i Norsk Standard.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om installasjon av fettutskiller, dersom hensynene bak kravet ikke gjøre seg gjeldende.

Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

§ 17. Sanksjoner

Dersom bestemmelsene i denne forskriften ikke blir overholdt eller vedtak i medhold av forskriften ikke blir gjennomført, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensingsloven § 73 (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven).

Ved gjentatte eller vedvarende brudd på forskriften, kan kommunen pålegge virksomheten å stanse påslippet av fettholdig avløpsvann.

Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensingslovens § 7 (plikt til å unngå forurensing) og pålegget ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført § 74 (Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten).

Manglende tømning, manglende dokumentasjon, eller manglende søknad gebyrlegges etter det til enhver tid gjeldende gebyr i gebyrregulativet for gjeldende år.

Manglende rutiner for tømning og rapportering vil medføre tvangsmulkt, engangsmulkt iht. Miljødirektoratets veileder.

Dersom avløpsvann fra virksomheten beviselig medfører merutgifter for det offentlige avløpsnettet, blir kostnadene fakturert virksomheten.

§ 18. Beslutningsmyndighet

Halden kommune ved vann- og avløpsavdelingen, Kommunalteknikk, fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes, og fatter enkeltvedtak i medhold av bestemmelsene i forskriften.

§ 19. Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

Klagen rettes til den instans som har fattet vedtaket, og avgjøres av kommunens klageinstans, jf. fv1. § 28, 2. ledd.

§ 20. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. november 2017 nr. 1763 om påslipp av fettholdig avløpsvann, Halden kommune, Østfold.